

# ShotGland - Kompresní šroubení, standardní provedení, 20 - 22 mm, M 40 x 1,5

Shotgland Standard

**Artikelnummer** 50831

**Gewicht** 1.575kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- vhodné pro průmyslové aplikace při velmi vysokých a velmi nízkých okolních teplotách
- minimální montážní výška
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnění: EPDM
- Třída ochrany: IP68 (5 barů 30 min)
- Teplotní odolnost: -40 °C až +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>H</b>                         | 24 - 28,5 mm      |
| <b>Teplotní odolnost</b>         | -40 °C - 120 °C   |
| <b>D</b>                         | 40 mm             |
| <b>Materiál těsnicí vložky</b>   | EPDM              |
| <b>Třída ochrany</b>             | IP 68             |
| <b>Velikost klíče</b>            | 45 mm             |
| <b>E</b>                         | 49 mm             |
| <b>Verze</b>                     | Standardní        |
| <b>Typ obalu</b>                 | 10                |
| <b>Typ závitu</b>                | metrické          |
| <b>min. - max. průměr kabelu</b> | 20 - 22 mm        |
| <b>Závit (M)</b>                 | M 40 x 1,5        |
| <b>L</b>                         | 8 mm              |
| <b>Materiál</b>                  | Poniklovaná mosaz |

## Weitere Bilder

