

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 6 červená 25 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91030

Gewicht 0.466kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

D	18 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.T.	3,4 kN
R.C.	29 kN
Maximální uťahovací moment	10 Nm
Závit (M)	M6
R.F.	2,2 kN
Typ obalu	20
e	6 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
H	25 mm
CH	22 mm
f	7 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

