

HIL-SHRINK® CEC 3:1, silnost?nný, neho?lavý, koncovky 24,0/8,0 ?erná

CEC 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abschlußkappen

Artikelnummer 34510

Gewicht 0.049kg



Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

Smrš?ovací koncovky s tavnou lepicí vrstvou na vnit?ní stran?.

- Trvalá provozní teplota: -30 °C až +70 °C
- Materiál: polyolefin, zesí?ovaný
- Teplota smršt?ní: > +120 °C

Produkteigenschaften

Teplota smrš?ování	120 °C
Míra smršt?ní	3:1
Barva	?erná
Pr?m?r kabelu	9,0 - 22,0 mm
max. po úplném smršt?ní Smršt?ní Ø d	8,0 mm
Materiál	Polyolefin zesí?ovaný zá?ením
Vlastnosti materiálu	tuhý , zpomalova? ho?ení
min. p?i dodání Ø D	24 mm
Typ obalu	10
I	65 mm
Teplota pro trvalé použití	-30 °C – 70 °C
Ohebnost	silnost?nný

Weitere Bilder

