HP-ECO Izolátory pro nízké napětí, M 12 červené 100 mm



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 91061
Gewicht 1.666kg

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
e	18 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Závit (M)	M12
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
D	52 mm
Typ obalu	3
H	100 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Maximálny uťahovací moment	85 Nm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder







