

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 12 červená 100 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91061

Gewicht 1.666kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
e	18 mm
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
CH	65 mm
R.F.	9,0 kN
Závit (M)	M12
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
D	52 mm
Typ obalu	3
H	100 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
R.C.	> 200 kN
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Maximální uťahovací moment	85 Nm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

