

Kabelová vývodka EMC UNI HF Dicht, mosazná, metrická, 34,0 - 29,0 kabel M 50 x 1,5 mosazná

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52222

Gewicht 2.015kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

H	28 mm
GL	10 mm
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Plášť kabelu	abgesetzt
Průměr štítu max.-min.	31,0 - 24,0 mm
Typ obalu	10
min. - max. průměr kabelu	34 - 29 mm
Typ závitů	metrické
Vlákno (AG)	M 50 x 1,5
Teplotní odolnost	-20 °C - 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder

