

# Pryžové průchodky HIL-SHRINK®, chloroprenové průchodky 1,25 - 2,0 modré, 1000 ks.

Gummitüllen

Artikelnummer 33004

Gewicht 0.119kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Chloroprenové - tunýlky

- Chování při požáru podle UL 94-V0, velmi flexibilní
- Provozní teplota: -30 °C až +90 °C, krátkodobě až +110 °C
- Pevnost v tahu: 70 kp / cm<sup>2</sup> za min.
- Odolnost proti oleji, benzínu, ozónu

## Produkteigenschaften

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Odolnost proti roztržení  | 10 kN/m                               |
| Ohebnost                  | normostěnné                           |
| Tloušťka stěny            | 0,5 mm                                |
| Zpomalení hoření          | UL 94 V-0                             |
| Vnitřní průměr            | 1,25 mm                               |
| Teplotní odolnost         | -30 °C - 90 °C (krátkodobě až 110 °C) |
| Typ obalu                 | 1000                                  |
| Barva                     | modrá                                 |
| min. - max. průměr kabelu | 1,25 - 2,0 mm                         |
| Jmenovitá velikost        | 0                                     |
| Délka                     | 20 mm                                 |

## Weitere Bilder

