

# Kabelová vývodka DIN 46320, polystyren, PG 7

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50100

Gewicht 0.198kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- DIN 46320 pro běžné požadavky s těsnícím kroužkem z měkké pryže.
- Vzhledem k riziku vzniku trhlin způsobených pnutí se vyvarujte bočnímu namáhání šroubení a vyšším utahovacím momentům.
- Materiál: nárazuvzdorný polystyrol
- Teplotní odolnost: -25 °C až max. +60 °C
- Třída ochrany: IP 54 s těsnícím kroužkem se závitem IP 66

## Produkteigenschaften

Typ závitů	PG
DIN	DIN 46320
Třída ochrany	IP 54
Barva	šedá (RAL 7035)
Teplotní odolnost	-20 °C – 60 °C
Vlákno (AG)	PG 7
Typ obalu	50
min. - max. průměr kabelu	3,5 - 6 mm
GL	8 mm
Jmenovitá velikost	PG 7
H	20 mm
Verze	Odolnost proti nárazu
Velikost klíče	13 / 15 mm
Materiál	Polystyren

## Weitere Bilder

