

Kabelová vývodka HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 42 | šedá

TEXO IP68

Artikelnummer 51518

Gewicht 0.48kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu a integrovaným přípojovacím těsnicím břítem
- Těsnicí vložka: nitrilová pryž, zkouška žhavicím drátem 750 °C podle EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C, krátkodobě až +120 °C
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Odolnost proti plameni: 750 °C
- bezhalogenové
- UL

Díky integrované těsnicí hraně není nutné používat těsnicí kroužek přípojovacího závitu (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Pouze pro hladké povrchy, jinak se doporučuje použití těsnicího kroužku.

Produkteigenschaften

Typ závitů	PG
Třída ochrany	IP 68
Teplotní odolnost	-20 °C - 80 °C
Velikost klíče	60 mm
H	58 - 67 mm
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
GL	14 mm
Vlákno (AG)	PG 42
Jmenovitá velikost	PG 42
Materiál	Polyamid
Barva	šedá
Typ obalu	5
min. - max. průměr kabelu	28 - 38 mm
Značka	TEXO®
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

