HILPRESS-TEXO® Kabelová vývodka, polyamid, PG 13,5 | šedá



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 51513
Gewicht 0.608kg

Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu a integrovaným připojovacím těsnicím břitem
- Těsnicí vložka: nitrilová pryž, zkouška žhavicím drátem 750 °C podle EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotní odolnost: -20 °C až +80 °C, krátkodobě až +120 °C
- Třída ochrany: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Odolnost proti plameni: 750 °C
- bezhalogenové
- UL

Díky integrované těsnicí hraně není nutné používat těsnicí kroužek připojovacího závitu (M 12 x 15 - M32 x 1,5). Pouze pro hladké povrchy, jinak se doporučuje použití těsnicího kroužku.

Produkteigenschaften

min. - max. průměr kabelu	6 - 12 mm
Typ závitu	PG
Jmenovitá velikost	PG 13,5
H	35 - 41 mm
Vlákno (AG)	PG 13,5
GL	10 mm
Třída ochrany	IP 68
Teplotní odolnost	-20 °C – 80 °C
Typ obalu	50
Schválení UL	Ano
Verze	Standardní
Materiál	Polyamid
Barva	šedá
Značka	TEXO®
Velikost klíče	24 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder



