

HIL-SHRINK® CFM 3:1, střední stěna, 33/8,0 černý

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34120

Gewicht 0.21kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Smršovací bužírka se středně silnou stěnou (CFM) z polyolefinu s vnitřním povlakem z tavného lepidla. Ideální pro ochranu kabelových spojů a koncovek do 600 V. Schváleno podle ESI-09-11, VDE 0278-95.

- Smršovací poměr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesílený
- Teplota smrštění: > +120 °C

Produkteigenschaften

Teplota smrštění	120 °C
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	8 mm
Verze	oddílý
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 110 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
Ohebnost	střední stěna
Materiál	Polyolefin zesílený zářením
min. při dodání Ø D	33 mm
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	2,0 mm
Nadměrná délka	T

Weitere Bilder

