EMV Kabelová vývodka UNI HF Dicht, mosaz, PG 36 EMV 27,0 - 32,0 Kabel

Artikelnummer 52082
Gewicht 1.84kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

H	28 mm
GL	9 mm
Typ závitu	PG
Průměr štítu max.-min.	31 - 24 mm
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
min. - max. průměr kabelu	32 - 27 mm
Verze	s duhovkovým peřím
Typ obalu	10
Plášť kabelu	durchgängig
Vlákno (AG)	PG 36
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder



