

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk tenkostěnný, samozhášivý 3,0/1,0 černý

Abschnitte

Artikelnummer 30400 L

Gewicht 0.042kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Tenkostěnná, polotuhá smršťovací trubička, s vnitřní vrstvou tavného lepidla.

- Smršťovací poměr: 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: 100 °C

## Produkteigenschaften

<b>Tloušťka stěny po úplném smrštění</b>	1,0 mm
<b>Verze</b>	oddíly
<b>Teplota pro trvalé použití</b>	-55 °C - 110 °C
<b>Míra smrštění</b>	3:1
<b>Lepidlo</b>	0,4 mm
<b>Barva</b>	černá
<b>Délka úseku</b>	1 m
<b>Typ obalu</b>	1
<b>Vlastnosti materiálu</b>	polotuhé , s tavnou lepicí vrstvou na vnitřní straně. , samozhášivý , bezhalogenové
<b>Teplota smršťování</b>	100 °C
<b>Materiál</b>	Polyolefin zesíťovaný zářením
<b>Ohebnost</b>	tenkostěnný
<b>min. při dodání Ø D</b>	3 mm
<b>Nadměrná délka</b>	F
<b>max. po úplném smrštění Smrštění Ø d</b>	1 mm

## Weitere Bilder

