EMV Kabelová vývodka UNI HF těsná, mosaz, PG 16 EMV 9,0 - 13,0 Kabel

Artikelnummer 52072
Gewicht 2.089kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

H	21 mm
Typ závitu	PG
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Typ obalu	50
min. - max. průměr kabelu	13 - 9 mm
Plášť kabelu	abgesetzt
Vlákno (AG)	PG 16
Průměr štítu max.-min.	8 - 4,5 mm
GL	6,5 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder



