

Kabelová vývodka DIN 46320, polystyren, PG 36

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50107

Gewicht 0.586kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pro běžné požadavky s těsnícím kroužkem z měkké pryže.
- Vzhledem k riziku vzniku trhlin způsobených pnutí se vyvarujte bočnímu namáhání šroubení a vyšším utahovacím momentům.
- Materiál: nárazuvzdorný polystyrol
- Teplotní odolnost: -25 °C až max. +60 °C
- Třída ochrany: IP 54 s těsnícím kroužkem se závitem IP 66

Produkteigenschaften

GL	13 mm
Typ závitu	PG
DIN	DIN 46320
Třída ochrany	IP 54
Barva	šedá (RAL 7035)
Teplotní odolnost	-20 °C - 60 °C
min. - max. průměr kabelu	25 - 32 mm
Typ obalu	10
Verze	Odolnost proti nárazu
Jmenovitá velikost	PG 36
Vlákno (AG)	PG 36
Velikost klíče	50 / 53 mm
Materiál	Polystyren
H	39 mm

Weitere Bilder

