

Kabelová vývodka HP VENT-LINE, nerezová ocel, metrická, M 20 x 1,5 nerezová ocel

Ventline Kabelverschraubung Messing

Artikelnummer 57010

Gewicht 0.05kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

- Materiál šroubové spojení: poniklovaná mosaz, nerezová ocel
- Těsnění: EPDM
- Membrána: ePTFE
- Třída ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podle EN 60 529)
- Provozní teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobě až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

SW	24 mm
Třída ochrany	IP 68
Typ obalu	1
min. - max. průměr kabelu	6 - 13 mm
TL	41 - 50 mm
Teplotní odolnost	-40 °C - 100 °C
Materiál	Nerezová ocel
Typ závitů	metrické
I	6 mm
E1	27 mm
Vlákno (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

uftd chsatz
gegenü e ne Verg e chsp ung

Innen- druck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,28	0,37	0,45
0,30	0,38	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,88	1,11
0,60	0,68	1,05	1,30
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

