

HIL-SHRINK® odbočka CCB 3:1 silnostěnná, nehořlavá 100,0/47 černá

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34670

Gewicht 1.402kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Smršťovací odbočky s vnitřním povlakem z tavného lepidla.

- Trvalá provozní teplota: -30 °C až +70 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný zářením
- Teplota smrštění: > +120 °C

Další informace:

- Nehořlavý

Produkteigenschaften

Podmínka dodání L	173 mm
min. při dodání Ø D1	95 mm
Teplota smršťování	120 °C
Míra smrštění	3:1
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D2	14 mm
Barva	černá
Počet odboček	4
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
min. při dodání Ø D2	35 mm
Vlastnosti materiálu	tuhý , zpomalovač hoření
po smrštění L	222 mm
Typ obalu	10
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D1	36 mm
Teplota pro trvalé použití	-30 °C – 70 °C
Ohebnost	silnostěnný

Weitere Bilder

