

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie s dlhým závitom, M6, žierne, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91630

Gewicht 2.076kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál šroub se závitom	Pozinkovaná ocel
Barva	žervená
R.T.	12,0 kN
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % sklenených vláken
f	15 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
CH	30 mm
Typ obalu	25
R.C.	90 kN
Závit (M)	M6
Jmenovité napětí DC	1500 V
R.F.	4,2 kN
e	8,5 mm
D	30 mm
H	45 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

