

# HIL-SNAP® M 50 šedý

HIL-SNAP metrisch

**Artikelnummer** 51936

**Gewicht** 0.258kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a  
jsou předmětem změn.

## Produktbeschreibung

- Třída ochrany: IP 66/67
- Teplotní odolnost: -40 °C až +110 °C, krátkodobě až do cca 140 °C
- Odolnost vůči alkoholům, ketonům, horké vodě, přehřáté páře, brzdové kapalině, detergentům, hydrogenuhličitanu sodnému, hydroxidu draselnému, silikonovému oleji, tukům, mnoha organickým a anorganickým kyselinám.

## Produkteigenschaften

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Třída ochrany</b>        | IP 67 , IP 66                |
| <b>Verze</b>                | s membránou , odlehčení tahu |
| <b>Průměr</b>               | 60,5 mm                      |
| <b>Tloušťka stěny</b>       | 1 - 4 mm                     |
| <b>Jmenovitá velikost</b>   | M 50                         |
| <b>Barva</b>                | šedá (RAL 7001)              |
| <b>Průměr kabelu</b>        | 27 - 35 mm                   |
| <b>Typ obalu</b>            | 10                           |
| <b>Typ závitu</b>           | metrické                     |
| <b>Značka</b>               | Hil-Snap®                    |
| <b>Teplotní odolnost</b>    | -40 °C - 110 °C              |
| <b>vrtání do zdi</b>        | 50 - 51 mm                   |
| <b>Výška</b>                | 35 mm                        |
| <b>Vlastnosti materiálu</b> | bezhalogenové                |

## Weitere Bilder

