EMV Kabelová vývodka UNI HF Dicht, mosazná, metrická, 10,5 - 8,0 kabel M 20 x 1,5 mosazná



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 52204
Gewicht 1.564kg

Produktbeschreibung

- funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu
- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

min. - max. průměr kabelu	10,5 - 8 mm
Průměr štítu max.-min.	8,5 - 3,5 mm
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Typ obalu	50
Plášť kabelu	abgesetzt
Typ závitu	metrické
GL	6 mm
H	25 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz
Vlákno (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder



