# HIL-QUICK® Kabelová plochá objímka, polykarbonát, 2,8 - 0,5 - 1,0, 1000 ks. | 1000



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

**Artikelnummer** 10180 HQ
**Gewicht** 0.825kg

## Produktbeschreibung

DIN 46245, část 1 - 3
a podobná provedení

Teplotní odolnost: -100 °C až +125 °C
Provedení: s kovovou izolační podložkou

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Šířka zástrčky** | 2,8 mm |
| **l** | 18 mm |
| **a2** | 10 mm |
| **Barva** | červená |
| **Jmenovitý průřez** | 0,5 - 1,5 mm² |
| **l1** | 6 mm |
| **Teplotní odolnost** | -10 °C – 105 °C |
| **Verze** | s kovovou izolační podpěrou |
| **Typ obalu** | 1000 |
| **Tloušťka zástrčky** | 0,5 mm |
| **Izolační materiál** | Polykarbonát |
| **Materiál** | mosaz |
| **Vlastnosti izolačního materiálu** | bezhalogenové |
| **Jmenovitá velikost** | 1 mm² |
| **Tloušťka materiálu** | 0,3 mm |

## Weitere Bilder



