

Pouzdro HIL-BOX® s membránovými vstupy, nasazovací víko, 80 x 80 x 40 mm

IP 65 Schnellverschluss

Artikelnummer 55220 S

Gewicht 1.169kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Jedná se o nárazuvzdorné el. krabice s měkkými samotěsnícími membránami, které se rychle uvolňují pouhým stisknutím víka. Bez použití nožů nebo bočních štípacích kleští se kabel jednoduše ručně vloží do krabice. Vložení membrány automaticky zajistí požadovanou těsnost - stupeň krytí IP 65 je plně zachován.

- Třída ochrany: IP 65 podle DIN EN 60529
- Materiál: El. krabice a kryt ABS (bezhalogenový), membránový vstup pryž.
- Instalační teplota: -15 °C až +60 °C podle DIN EN 60670
- Teplotní odolnost: do max. 70 °C podle DIN EN 60695-10-2
- Odolnost proti plameni: 750 °C podle DIN EN 60695-2-11
- Barva: šedá (RAL 7035), černá (RAL 9005)

Produkteigenschaften

Barva obálky	černá
C	40 mm
b	80 mm
max. průměr membrány	23
DIN	DIN EN 60529
Počet membrán	6 + 2
Typ obalu	10
A	80 mm
Třída ochrany	IP 65

Weitere Bilder

