

HP-Multitex® Kabelová vývodka s předmontovanou vícenásobnou těsnicí vložkou, metrická, M 16 x 1,5 PA s montovanou MFD šedá 2,0 - 4,0 mm kabel 2

Artikelnummer 54010

Gewicht 0.45kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- s odlehčením tahu a tvarovaným těsnicím okrajem
- Materiál: polyamid
- Stupeň krytí: IP 66 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C, krátkodobě až +120 °C
- Odolnost proti plameni: 750 °C
- bezhalogenové

Produkteigenschaften

Vlákn (AG)	M 16 x 1,5
Značka	HP-MULTITEX®
Barva	šedá (RAL 7035)
min. - max. průměr kabelu	2,0 - 4,0 mm
Verze	s předmontovanou vícenásobnou těsnicí vložkou
Typ obalu	50
Teplotní odolnost	-40 °C - 100 °C
Počet kabelů	2
Materiál	Polyamid
Typ závitu	metrické
Třída ochrany	IP 66 do 5 barů (30 min.)
Vlastnosti materiálu	bezhalogenové

Weitere Bilder

