Kabelová vývodka EMC s uzemňovacími korunkami podle DIN 89345, metrická, M 16 x 1,5, mosazná

Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52251
Gewicht 0.936kg

Produktbeschreibung

- Kabelová vývodka EMC s vnitřními díly podle DIN 89345
- Trvalý kontakt stínicího opletení přes uzemňovací korunky.
- Optimální těsnění a odlehčení tahu díky patentovanému systému lamel
- Těsnění na krytu s přídavným O-kroužkem z EPDM
- Stejné rozsahy těsnění a velikosti klíčů pro všechny šroubové spoje
- Materiál šroubového spoje: poniklovaná mosaz
- Materiál upínací klece: polyamid
- Materiál těsnění: EPDM
- Třída ochrany: podle EN 60 529: IP 68 do 5 barů (30 min.)
- Teplotní odolnost: -20 °C až +100 °C, krátkodobě až do cca 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

H	26 - 34 mm
Verze	s uzemňovací korunkou
Vlákno (AG)	M 16 x 1,5
Materiál těsnicí vložky	EPDM
Třída ochrany	IP 68
Typ obalu	50
Schválení UL	Ano
min. - max. průměr kabelu	4,5 - 10 mm
Typ závitu	metrické
Velikost klíče	20 mm
GL	5 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 100 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder