

Izolátory HP-ECO pro nízké napětí, M 6 červená 30 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91033

Gewicht 0.669kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a
jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

- **Izolace:**

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná ocel

- **Konečný produkt:**

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	5,8 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
H	30 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
CH	30 mm
R.F.	4,6 kN
Typ obalu	10
Maximální uťahovací moment	10 Nm
Závit (M)	M6
D	25 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
f	10 mm
e	7 mm
R.C.	59 kN
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder

