

HIL-SHRINK® odbočka CCB 3:1 silnostěnný, nehořlavý 50,0 /23,0 černý

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34620

Gewicht 0.269kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Smršťovací odbočky s vnitřním povlakem z tavného lepidla.

- Trvalá provozní teplota: -30 °C až +70 °C
- Materiál: polyolefin, zesíťovaný zářením
- Teplota smrštění: > +120 °C

Další informace:

- Nehořlavý

Produkteigenschaften

po smrštění L	105 mm
Teplota smrštění	120 °C
Podmínka dodání L	95 mm
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Počet odboček	2
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D1	23 mm
Materiál	Polyolefin zesíťovaný zářením
min. při dodání Ø D2	25 mm
Vlastnosti materiálu	tuhý , zpomalovač hoření
Typ obalu	10
min. při dodání Ø D1	60 mm
max. po úplném smrštění Smrštění Ø D2	8 mm
Teplota pro trvalé použití	-30 °C – 70 °C
Ohebnost	silnostěnný

Weitere Bilder

