

HIL-SHRINK® CFM 3:1, střední stěna, 40/12 černý

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34130

Gewicht 0.226kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Produktbeschreibung

Smršovací bužírka se středně silnou stěnou (CFM) z polyolefinu s vnitřním povlakem z tavného lepidla. Ideální pro ochranu kabelových spojů a koncovek do 600 V. Schváleno podle ESI-09-11, VDE 0278-95.

- Smršovací poměr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesílený
- Teplota smrštění: > +120 °C

Produkteigenschaften

Teplota smršťování	120 °C
Verze	oddíly
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 110 °C
Míra smrštění	3:1
Barva	černá
Délka úseku	1 m
Typ obalu	1
Ohebnost	střední stěna
Materiál	Polyolefin zesílený zápletem
Tloušťka stěny po úplném smrštění Smrštění s	2,0 mm
max. po úplném smrštění Smrštění Ø d	12 mm
Nadměrná délka	T
min. při dodání Ø D	40 mm

Weitere Bilder

