

Kabelová vývodka EMC UNI HF těsná, mosaz, PG 11 Kabel EMC 8,0 - 10,5

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52065

Gewicht 1.744kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

Funkčně správný účinek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a stěnou zařízení, tj. vytvořením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvořením trvalého kontaktu zevnitř pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál těsnicí vložky: TPE
- Třída ochrany: IP 68 do 10 barů
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

min. - max. průměr kabelu	10,5 - 8 mm
Průměr štítu max.-min.	8,5 - 3,5 mm
Typ závitu	PG
Třída ochrany	IP 68
Materiál těsnicí vložky	TPE
Verze	s duhovkovým peřím
Typ obalu	50
Plášť kabelu	abgesetzt
H	20 mm
Vlákno (AG)	PG 11
GL	6 mm
Teplotní odolnost	-20 °C - 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder

