

Kabelová vývodka EMC UNI HF t?sná, mosaz, PG 11 Kabel EMC 8,0 - 10,5

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52065

Gewicht 1.744kg



Obrázky jsou pouze orienta?ní. Technické údaje se mohou lišit a jsou p?edm?tem zm?n.

Produktbeschreibung

Funk?n? správný ú?inek vývodky je dosažen nízkoodporovým kontaktním odporem mezi kabelovou vývodkou a st?nou za?ízení, tj. vytvo?ením holých kontaktních ploch nebo ještě lépe vytvo?ením trvalého kontaktu zevnit? pomocí pojistných matic s vyrovnáním potenciálu

- Materiál: poniklovaná mosaz
- Materiál t?snicí vložky: TPE
- T?ída ochrany: IP 68 do 10 bar?
- Teplotní odolnost: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

min. - max. pr?m?r kabelu	10,5 - 8 mm
Pr?m?r štítu max.-min.	8,5 - 3,5 mm
Typ závitů	PG
T?ída ochrany	IP 68
Materiál t?snic? vložky	TPE
Verze	s duhovkovým pe?ím
Typ obalu	50
Pláš? kabelu	abgesetzt
H	20 mm
Vlákno (AG)	PG 11
GL	6 mm
Teplotní odolnost	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosaz

Weitere Bilder

