

Isolatoren HP-ECO pro nízke napětí, M 4 červené 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91018

Gewicht 0.376kg



Obrázky jsou pouze orientační.
Technické údaje se mohou lišit a jsou
předmětem změn.

Produktbeschreibung

• Izolace:

- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná ocel

• Konečný produkt:

- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	5 mm
R.C.	15 kN
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
D	12 mm
e	4 mm
CH	15 mm
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C - 130 °C
Typ obalu	50
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
H	16 mm
Maximální ušahovací moment	3 Nm
R.T.	1,5 kN
Jmenovité napětí DC	1500 V
Závit (M)	M4
Jmenovité napětí AC	1000 V
R.F.	1,0 kN

Weitere Bilder

