HP-ECO Izolátory pro nízké napětí, M 5 červené 25 mm



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou předmětem změn.

Artikelnummer 91029
Gewicht 0.406kg

Produktbeschreibung

- **Izolace:**
- Termosetová polyesterová pryskyřice 20 % skleněných vláken
- Samozhášivost: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná ocel
- **Konečný produkt:**
- Jmenovité napětí: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovní teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Maximálny uťahovací moment	6 Nm
D	18 mm
Materiál šroub se závitem	Pozinkovaná ocel
Barva	červená
Typ	ECO
Závit (M)	M5
Vlastnosti izolačního materiálu	samozhášecí , vyztužený 20 % skleněných vláken
R.T.	2,4 kN
Zpomalení hoření	UL 94 V-0
Teplotní odolnost	-40 °C – 130 °C
Izolační materiál	Termosetová polyesterová pryskyřice
R.C.	29 kN
R.F.	2,2 kN
Typ obalu	20
e	6 mm
Jmenovité napětí DC	1500 V
H	25 mm
CH	22 mm
f	7 mm
Jmenovité napětí AC	1000 V

Weitere Bilder







