

HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostěnný, samozhášivý 38,1/19,0 řervený

876 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31123

Gewicht 2.985kg



Obrázky jsou pouze orientační. Technické údaje se mohou lišit a jsou pěedmětem změn.

Produktbeschreibung

Tenkostěnné, velmi pružné, samozhášivé smršťovací trubičky. Schváleno podle UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydání 3.

- Smršťovací poměr: 2:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +125 °C
- Teplota smršťování: 100 °C
- Materiál: polyolefin zesílovaný zářením.
- UL

Produkteigenschaften

Přijímací řízení	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Typ obalu	30
Barva	řervená
Míra smršťování	2:1
Teplota smršťování	100 °C
min. při dodání Ø D	1 1/2 Zoll
Materiál	Polyolefin zesílovaný zářením
Teplota pro trvalé použití	-55 °C – 125 °C
Ohebnost	tenkostěnný
max. po úplném smršťování Smršťování Ø d	19 mm
min. při dodání Ø D	38,1 mm
Vlastnosti materiálu	samozhášivý
Tloušťka stěny po úplném smršťování Smršťování s	1,02 mm
Verze	Cívka

Weitere Bilder

