

# HIL-SHRINK® CFM 3:1, střední stěna, 75/22 černý

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34160

Gewicht 0.351kg



Obrázky jsou pouze orientační.  
Technické údaje se mohou lišit a jsou  
předmětem změn.

## Produktbeschreibung

Smršťovací bužírka se středně silnou stěnou (CFM) z polyolefinu s vnitřním povlakem z tavného lepidla. Ideální pro ochranu kabelových spojů a koncovek do 600 V. Schváleno podle ESI-09-11, VDE 0278-95.

- Smršťovací poměr: cca 3:1
- Trvalá provozní teplota: -55 °C až +110 °C
- Materiál: polyolefin zesíťovaný
- Teplota smrštění: > +120 °C
- odolný proti UV záření

## Produkteigenschaften

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Teplota smršťování                               | 120 °C                        |
| Verze  | oddíly                        |
| Teplota pro trvalé použití                       | -55 °C - 110 °C               |
| min. při dodání Ø D                              | 75 mm                         |
| Míra smršťování                                  | 3:1                           |
| Barva  | černá                         |
| Délka úseku                                      | 1 m                           |
| Typ obalu  | 1                             |
| Ohebnost   | střední stěna                 |
| Materiál   | Polyolefin zesíťovaný zářením |
| Tloušťka stěny po úplném smršťování Smršťování s | 2,0 mm                        |
| Nadměrná délka                                   | T                             |
| max. po úplném smršťování Smršťování Ø d         | 22 mm                         |

## Weitere Bilder

