HIL-SHRINK® 876 2:1 Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 38,1/19,0 rouge



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Artikelnummer 31123-_
Gewicht 2.985kg

Produktbeschreibung

Gaine thermorétractable à paroi mince, très flexible et auto-extinguible. Homologuée selon UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 éd. 3.

- Taux de rétrécissement : 2:1
- Température d'utilisation continue : -55 °C à +125 °C
- Température de rétraction : 100 °C
- Matériau : polyoléfine réticulée par rayonnement
- UL

Produkteigenschaften

Certifications	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
Type d'emballage	30
Coloris	rouge
Taux de rétrécissement	2:1
Température de rétraction	100 °C
mini à la livraison Ø D	1 1/2 Zoll
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
Température d'utilisation continue	-55 °C – 125 °C
Manipulation	à paroi mince
max après rétreint maximal Ø d	19 mm
mini à la livraison Ø D	38,1 mm
propriétés des matériaux	auto-extinguible
Epaisseur après rétreint complet s	1,02 mm
Version	Bobine

Weitere Bilder



