# HILL-SHRINK® XTF Bobines 2:1 Gaine thermo-rétractable, sans halogène, 9,5/4,8 translucide



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

**Artikelnummer** 32267-_

**Gewicht** 1.389kg

## Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable sans halogène,auto-extinguible flexible pour toutes isolations et enrobages, homologuée UL 224 (sauf translucide)

- Retreint: 2:1
- Température d'utilisation: -55 °C à + 125 °C
- Température de retreint: > + 125 °C
- Matière: polyoléfine
- UL
- zéro halogène

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **max après rétreint maximal Ø d** | 4,8 mm |
| **mini à la livraison Ø D** | 3/8 Zoll |
| **Type d'emballage** | 75 |
| **Epaisseur après rétreint complet s** | 0,56 mm |
| **Température de rétraction** | 125 °C |
| **Taux de rétrécissement** | 2:1 |
| **Matière** | Polyoléfine |
| **Température d'utilisation continue** | -55 °C – 125 °C |
| **Manipulation** | à paroi mince |
| **Coloris** | transparent |
| **propriétés des matériaux** | auto-extinguible , sans halogène |
| **mini à la livraison Ø D** | 9,5 mm |
| **Version** | Bobine |

## Weitere Bilder




