

Presse - étoupe CEM, laiton, PG 21 EMV 14,0 - 18,0 câble

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52076

Gewicht 1.787kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité.

- Matière: laiton nickelé
- Matière du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

Produkteigenschaften

type de filetage	PG
Degré de protection	IP 68
Matériau d'étanchéité	TPE
Version	avec plume d'iris
Filetage (Taille)	PG 21
Type d'emballage	25
Gaine de câble	abgesetzt
GL	7 mm
H	25 mm
Taille écran max - min	14,5 - 10,5 mm
Température nominale	-20 °C - 105 °C
min. - Diamètre max. du câble	18 - 14 mm
Matière	laiton nickelé

Weitere Bilder

