

# ShotGland – Kompressionsverschraubung, LT Ausführung (low temperature), 18 - 20 mm, M 32 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

**Artikelnummer** 50877

**Gewicht** 2.44kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- pour applications industrielles en milieux extrêmes avec fortes variations de températures
- Hauteur réduite au minimum
- Matière: laiton nickelé
- Myière joint: silicone
- Protection: IP 68 (pression 5 bars 30 min)
- Tenue en température: -60 °C à + 180 °C

## Produkteigenschaften

<b>Température nominale</b>	-60 °C – 180 °C
<b>H</b>	24 - 28,5 mm
<b>Filetage (M)</b>	M 32 x 1,5
<b>Degré de protection</b>	IP 68
<b>E</b>	39 mm
<b>D</b>	32 mm
<b>Type d'emballage</b>	25
<b>Taille de clé</b>	36 mm
<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	18 - 20 mm
<b>Version</b>	avec joint en silicone
<b>type de filetage</b>	métrique
<b>L</b>	8 mm
<b>Matière</b>	laiton nickelé

## Weitere Bilder

