

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk Gaine thermo-rétractable, auto-extinction, 24,0/8,0 noir

Abschnitte

Artikelnummer 30450 L

Gewicht 0.156kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

conforme à Mil-i-23053/4

NB: le modèle translucide n'est pas auto-extinguible

- Retreint: 3/1
- Température d'utilisation: - 55 °C à +110 °C
- Matière: polyoléfine réticulé par irradiation
- Température de retreint: +95 °C

Produkteigenschaften

max après retreint maximal Ø d

8 mm

Version

sections

Température d'utilisation continue

-55 °C – 110 °C

Taux de rétrécissement

3:1

Coloris

Noir

Longueur du tronçon

1 m

Type d'emballage

1

propriétés des matériaux

semi-rigide , avec couche d'adhésif thermofusible à l'intérieur , auto-extinguible , sans halogène

Epaisseur après retreint complètes

2,50 mm

Température de rétraction

100 °C

Matière

Polyoléfine réticulée par rayonnement

mini à la livraison Ø D

24 mm

Manipulation

à paroi mince

Surlongueur

T

Colle

0,7 mm

Weitere Bilder

