

HIL-SHRINK® dérivation thermo CCB 3:1 paroi épaisse, anti-flammes, 60,0/25,0 noir

CCB 3:1 dickwandig, schwer entflammbar, Abzweigmuffen

Artikelnummer 34630

Gewicht 0.523kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Manchons d'extrémité rétractables avec parois intérieures résine, difficilement inflammables

- Température d'utilisation: -30 °C à +70 °C
- Matière: polyoléfine réticulée par irradiation
- Température de retrait: 120 °C

Informations complémentaires:

- ignifuge

Produkteigenschaften

Température de rétraction	120 °C
Taux de rétrécissement	3:1
Coloris	Noir
Après rétreint L	177 mm
max après rétreint maximal Ø D1	23 mm
Matière	Polyoléfine réticulée par rayonnement
Diamètre mini à la livraison Ø D1	55 mm
Diamètre mini à la livraison Ø D2	25 mm
État de livraison L	133 mm
propriétés des matériaux	rigide , difficilement inflammable
Type d'emballage	10
max après rétreint maximal Ø D2	8,0 mm
Nombre d'embranchements	3
Température d'utilisation continue	-30 °C - 70 °C
Manipulation	à paroi épaisse

Weitere Bilder

