

HP-ECO Isolateurs basse tension à long filetage, M6, rouge, 45 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91213

Gewicht 0.396kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC / 1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
D	20 mm
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
e	8 mm
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
R.T.	3,7 kN
Type d'emballage	10
Filetage (M)	M6
Tension nominale DC	1500 V
f	10 mm
H	45 mm
R.C.	23 kN
R.F.	1,2 kN
CH	21 mm
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

