

HP-ECO Isolateurs M5, rouge 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91021

Gewicht 0.376kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

• **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

• **Vis:**

- acier nickelé

• **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC / 1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
f	6 mm
CH	19 mm
Couple de serrage max	6 Nm
R.F.	1,5 kN
Matériau du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
type	ECO
Filetage (M)	M5
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C - 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
e	5 mm
Type d'emballage	25
D	16 mm
H	20 mm
Tension nominale DC	1500 V
R.C.	20 kN
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

