

HP-FIXIT® Collier de câblage de qualité supérieure, 1220 x 9,0 nature

Standard Kabelbinder

Artikelnummer 06750

Gewicht 1.138kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- selon DIN EN 62275; VDE 0604-201
- Matière: polyamide 6,6 nature
- Tenue en température: -40 °C à + 80 °C
- Point de fusion: environ + 250 °C
- Résistance aux huiles, hydrocarbures, eaux salines ,décapants,moisissures,et acides organiques dilués
- sans halogène

Informations supplémentaires:

- les longueurs et largeurs indiquées peuvent varier légèrement à la livraison

Produkteigenschaften

Matière	Polyamide 6,6
Température nominale	-40 °C – 80 °C
Résistance à la traction	77 KP
Type d'emballage	50
DIN	VDE 0604-201 , DIN EN 62275
Conformité UL	Oui
Version	Standard
Longueur (douane)	1220 mm
Largeur	9 mm
Coloris	nature
Diamètre max. de la botte	380 mm
propriétés des matériaux	sans halogène
Résistance à la traction	755 N

Weitere Bilder

