

HP-ECO Isolateurs Iso pour basse tension avec filetage long, M6, noir, 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91622

Gewicht 0.876kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- **Isolant:**

- Résine de polyester chargée fibre de verre (20%)
- Auto-extinguible selon norme UL 94 V-0
- Couleur: rouge RAL 3031

- **Vis:**

- acier nickelé

- **Produit final:**

- Tension: 1000 V AC/1500 V DC
- Température d'utilisation: -40 °C à +130 °C

Produkteigenschaften

Matériaux du boulon fileté	Acier galvanisé
Coloris	rouge
Type	ECO
D	20 mm
Propriétés du matériau d'isolation	auto-extinguible , renforcé avec 20 % de fibres de verre
Degré de résistance à la flamme	UL 94 V-0
Température nominale	-40 °C – 130 °C
Matériau d'isolation	Résine polyester thermodurcissable
Type d'emballage	25
R.T.	8,0 kN
Filetage (M)	M6
R.C.	45 kN
R.F.	2,2 kN
H	50 mm
Tension nominale DC	1500 V
f	9 mm
e	8,5 mm
CH	21 mm
Tension nominale AC	1000 V

Weitere Bilder

