

# HP VENT-LINE Presse-étoupe ventilé, métrique, M32 x 1,5 inox

Ventline Kabelverschraubung Messing

**Artikelnummer** 57012

**Gewicht** 0.112kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- Matière PE: laiton nickelé, inox
- Joint: EPDM
- Membrane: ePTFE
- Protection: IP 68 jusqu'à 0,6 bar (selon EN 60529)
- Température d'utilisation: -40 °C à +100 °C, cycle court 120 °C

## Produkteigenschaften

<b>Filetage (Taille)</b>	M 32 x 1,5
<b>Degré de protection</b>	IP 68
<b>E1</b>	40 mm
<b>SW</b>	36 mm
<b>Type d'emballage</b>	1
<b>Température nominale</b>	-40 °C – 100 °C
<b>Matière</b>	Acier inoxydable
<b>TL</b>	47 - 56 mm
<b>type de filetage</b>	métrique
<b>min. - Diamètre max. du câble</b>	13 - 21 mm
<b>I</b>	8 mm

## Weitere Bilder



uftd gegenü p (bar)	chsatz e ne M20 (l/min.)	ung Verg e M25 (l/min.)	ung chsp M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,16	0,20	0,25
0,20	0,26	0,37	0,48
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,83	1,11
0,60	0,68	1,05	1,38
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,63	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

