


# Embout de fil isolé, 0,50 HL blanc, 500 pièces | 500

mit Kunststoffkragen

**Artikelnummer** 09005

**Gewicht** 0.041kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- DIN 46228 version4 (0,5 à 50 mm<sup>2</sup>) Isolant entonnoir en polyamide
- Tenue en température: jusqu'à 150 °C
- Sections: 0,14 à 150 mm<sup>2</sup>
- Tailles: K = court, N = normal, HL = mi-long, L = long, SL = longeurs spéciales
- sans halogène

## Produkteigenschaften

<b>AWG</b>	20
<b>Section</b>	0,50 HL mm <sup>2</sup>
<b>Version</b>	avec isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I1</b>	16,0 mm
<b>d3</b>	2,6 mm
<b>S2</b>	0,25 mm
<b>Matériau d'isolation</b>	Polyamide
<b>Couleur nominale</b>	B et DIN
<b>Longueur</b>	Demi-longue
<b>DIN</b>	DIN 46288 partie 4
<b>I2</b>	10,0 mm
<b>Type d'emballage</b>	500
<b>d1</b>	1,00 mm
<b>Propriétés du matériau d'isolation</b>	sans halogène
<b>Coloris</b>	blanc

## Weitere Bilder

