

Presse - étoupe CEM, laiton, 6,5 x 4,0 câble M 20 x 1,5

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52202

Gewicht 1.184kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

L'efficacité de la fonction n'est obtenue que par une résistance ohmique très faible entre le câble, les conducteurs et la paroi à condition d'agir sur surfaces nues et à l'aide de contre-écrous de compensation de différence de potentialité

- Matière: laiton nickelé
- Matériau du joint d'étanchéité : TPE
- indice de protection: IP 68 jusqu'à 10 bars
- Tenue à la température: -20 °C à + 105 °C

Produkteigenschaften

Taille écran max - min	6,5 - 2,5 mm
Degré de protection	IP 68
Matériau d'étanchéité	TPE
Version	avec plume d'iris
Type d'emballage	50
min. - Diamètre max. du câble	6,5 - 4 mm
type de filetage	métrique
Gaine de câble	durchgängig
GL	6 mm
H	25 mm
Température nominale	-20 °C - 105 °C
Matière	laiton nickelé
Filetage (Taille)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

