

HIL-SHRINK® HTFE 4:1 Gaine thermo-rétractable, non inflammables, 9,5/2,4 translucide

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32440 L

Gewicht 0.044kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

Gaine thermo-rétractable en Téflon® de rigidité moyenne pour les très hautes températures.

- Rétreit: 4:1
- Tenue entempérature: -67 °C à +250 °C
- Matière: Polyterafluoréthylène
- Température de rétreint: 327 °C

Produkteigenschaften

| | |
|---|-----------------------|
| mini à la livraison Ø D | 3/8 Zoll |
| Version | sections |
| Type d'emballage | 1 |
| Longueur du tronçon | 1,2 m |
| propriétés des matériaux | semi-rigide |
| Taux de rétrécissement | 4:1 |
| Epaisseur après rétreint complet s | 0,3 mm |
| Température de rétraction | 327 °C |
| Manipulation | à paroi mince |
| Coloris | transparent |
| Température d'utilisation continue | -67 °C - 250 °C |
| Surlongueur | F |
| mini à la livraison Ø D | 9,5 mm |
| Matière | Polyteraflouréthylène |
| max après rétreint maximal Ø d | 2,4 mm |

Weitere Bilder

