


# Embout de fil isolé, UL 0,75 N gris, 500 pièce | 500

mit Kunststoffkragen UL

**Artikelnummer** 09105 UL

**Gewicht** 0.043kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.  
Les spécifications techniques peuvent varier  
et sont susceptibles d'être modifiées sans  
préavis.

## Produktbeschreibung

- avec homologation UL E493101
- DIN 46228 partie 4 (0,5 à 50 mm<sup>2</sup>)
- Entonnoir d'introduction en polypropylène
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- pour conducteurs de 0,14 à 50 mm<sup>2</sup>
- Tailles : K = court, N = normal, HL = demi-long, L = long, SL = longueur spéciale
- sans halogène

## Produkteigenschaften

<b>Matériau d'isolation</b>	Polypropylène
<b>Section</b>	0,75 N mm <sup>2</sup>
<b>Version</b>	avec isolation
<b>S1</b>	0,15 mm
<b>I2</b>	8,0 mm
<b>Conformité UL</b>	Oui
<b>S2</b>	0,25 mm
<b>Coloris</b>	gris
<b>d3</b>	2,8 mm
<b>Couleur nominale</b>	DIN
<b>DIN</b>	DIN 46288 partie 4
<b>Longueur</b>	Normal
<b>AWG</b>	18
<b>d1</b>	1,2 mm
<b>Certifications</b>	UL E493101
<b>I1</b>	14,0 mm
<b>Type d'emballage</b>	500
<b>Propriétés du matériau d'isolation</b>	sans halogène

## Weitere Bilder

