

Embout de fil isolé, UL 1,00 L rouge, 500 pièces | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09013 UL

Gewicht 0.063kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif.
Les spécifications techniques peuvent varier
et sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.

Produktbeschreibung

- avec homologation UL E493101
- DIN 46228 partie 4 (0,5 à 50 mm²)
- Entonnoir d'introduction en polypropylène
- Résistance à la température jusqu'à 105 °C
- pour conducteurs de 0,14 à 50 mm²
- Tailles : K = court, N = normal, HL = demi-long, L = long, SL = longueur spéciale
- sans halogène

Produkteigenschaften

Matériau d'isolation	Polypropylène
AWG	17
d3	3,0 mm
I2	12,0 mm
Coloris	rouge
Version	avec isolation
S1	0,15 mm
d1	1,4 mm
Section	1,00 L mm ²
I1	18,0 mm
Conformité UL	Oui
S2	0,25 mm
Couleur nominale	B et DIN
Longueur	Lang
DIN	DIN 46288 partie 4
Certifications	UL E493101
Type d'emballage	500
Propriétés du matériau d'isolation	sans halogène

Weitere Bilder

