

ShotGland - Kompressionsverschraubung, LT Ausführung (low temperature), 14 - 16 mm, M 25 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50871

Gewicht 3.371kg



Les illustrations sont fournies à titre indicatif. Les spécifications techniques peuvent varier et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Produktbeschreibung

- pour applications industrielles en milieux extrêmes avec fortes variations de températures
- Hauteur réduite au minimum
- Matière: laiton nickelé
- Matière joint: silicone
- Protection: IP 68 (pression 5 bars 30 min)
- Tenue en température: -60 °C à + 180 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Température nominale | -60 °C - 180 °C |
| E | 33 mm |
| min. - Diamètre max. du câble | 14 - 16 mm |
| Degré de protection | IP 68 |
| Filetage (M) | M 25 x 1,5 |
| L | 7 mm |
| Type d'emballage | 50 |
| Version | avec joint en silicone |
| type de filetage | métrique |
| H | 23 - 28 mm |
| D | 25 mm |
| Taille de clé | 30 mm |
| Matière | laiton nickelé |

Weitere Bilder

